

# Mohnmühle

- M 95 -



Einfache Bedienung und Handhabung

\*

Einstellbare Druckwalze

\*

Große Durchsatzmenge

\*

Robuste Konstruktion

\*

Geringer Wartungsaufwand

\*

Stahlwalzen geriffelt und gehärtet

\*

Auch geeignet zum Quetschen von Getreide

---

**Christian Weiße \* Bäckereitechnik / Maschinenbau \***

Inh. Dipl. Ing. (FH) R. Hochauf e.Kfm.

Gabelsbergerstraße 10 \* D - 01307 Dresden \* Tel. 0351/449150 \* Fax 0351/4491515

Internet: [www.weisse-backtech.de](http://www.weisse-backtech.de) \* E-Mail: [weisse.backtech@t-online.de](mailto:weisse.backtech@t-online.de)

Der zu mahlende Mohn wird in den Trichter geschüttet und in einem Eimer oder ähnlichem Gefäß unter dem Mahlwerk aufgefangen.

Die Mohnmühle arbeitet mit zwei geriffelten Walzen, die mit unterschiedlicher Drehzahl angetrieben werden, wodurch das Mohnkorn nicht gemahlen sondern gequetscht und leicht gerissen wird.

Dieses Verfahren garantiert nicht nur eine höhere Ausbeute des Mahlgutes, sondern vor allem einen luftig lockeren Mohn.

Die Mohnmühle eignet sich auch zum Quetschen bzw. Flocken von Getreide, Sesam, Leinsamen und ähnlichen Produkten gleicher Größe.

### **Vorteile bei der Arbeit mit der Maschine:**

- \* Bei Bedarf immer frisch gequetschter Mohn
- \* Maximale Ausbeute und sehr gute Qualität des Mahlgutes
- \* Mit der verstellbaren Druckwalze kann die Mahlqualität individuell eingestellt werden
- \* Hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- \* Einfache Handhabung und Reinigung
- \* Sauberes Arbeiten durch federnde Abstreifer

Die Mohnmühle wird geliefert:

- \* stationär
- \* fahrbar (mit vier Lenkrollen, zwei feststellbar)
- \* Sonderausführung: zum Flocken von Keimlingen

Sonderausrüstung:

Trichteraufsatz, (Höhe 300 mm, zusätzliches Volumen 30 Liter)

---

### **Technische Daten**

Durchsatzmenge:	bis 120 kg pro Stunde
Trichtervolumen:	12 Liter
Trichter und Verkleidung:	Edelstahl
Walzen:	Stahl, geriffelt und Oberfläche gehärtet
Gestell:	Stahl und Alu-Platte, plastbeschichtet
Motor:	0,55 kW, 230/400 V, 50 Hz, 1,43 A, IP 54 Überlastungsschutz durch Motorschutzschalter
Abmessung:	L 420, B 420, H 910 mm stationär, 970 mm fahrbar lichte Gestellhöhe: 370 mm, bzw. 430 mm
Gewicht:	39 kg
Anschluß:	EURO - Norm Dose (5-polig) 400 V, 16 A
Dauerschalldruckpegel:	unter 70 dB (A)

---

Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.